

Echantillon de valeurs de croisiere en temp. std et pour FI < 5000Ft (au-dessus voir section 5 du Manuel)

PARAMETRES PRE-AFFICHAGE

Temp. culasse : 2/3 de l'arc vert CESSNA 172 RG Appr & Att. : P.A. OFF !!!

	A°	VI	Vz	P.A.	RPM	F.F.	Volets	Train	Volet Capot	Pompe	Réch. Carbu.
DECOLLAGE	vers+6°	75	Positive	PG	2700	PR	0°	OUT	O	ON	OFF
MONTEE P MAXI	+10°	63	+700	PG	2700	PR	0°	IN	O	OFF	OFF
MONTEE Vz MAXI	+8°	83	+750	PG	2700	PR	0°	IN	O	OFF	OFF
MONTEE NORMALE	+6°	90	+650	25	2500	PR	0°	IN	O	OFF	OFF
MONTEE CROISIERE	+5°	100	+500	25	2500	PR	0°	IN	O	OFF	OFF
CROISIERE 55%	+1°	115	0	21	2200	Au-dessus 3000 Ft mélange + la demande	0°	IN	F	OFF	OFF
CROISIERE 65%	0°	127	0	22	2400		0°	IN	F	OFF	OFF
CROISIERE 75%	-1°	130	0	25	2300		0°	IN	F	OFF	OFF
CROISIERE NORMALE	0°	120	0	23	2300		0°	IN	F	OFF	OFF
ATTENTE PALIER	+1°	100	0	20	2300		10°	IN	F	OFF	OFF
ATTENTE DESCENTE	-2°	100	-500	15	2300	PR	10°	IN	F	OFF	OFF
APPROCHE PALIER	0°	80	0	20	2300	PR	10°	OUT	F	OFF	IN
APP. DESCENTE	-1°	80	-500	13	2300	PR	10°	OUT	F	OFF	IN
ATTERRISSAGE	0°	70	-350	-	PPP	PR	30°	OUT	O	ON	IN
ATTERRO COURT	+1,5°	61	-300	-	PPP	PR	30°	OUT	O	ON	IN
DESCENTE VNO	-3°	145	-500	24	2400	PR	0°	IN	F	OFF	OFF

VI DECROCHAGE - MASSE MAX 1202 Kg					Eval.	VNE: 164 Kt	n volets 0°: +3,8 g / -1,52 g
Configuration	Angle d'Inclinaison				1,45	VNO: 146 Kt	n volets 30°: +2,0 g / -0,0 g
	0°	30°	45°	60°		V S	VLE: 164 Kt
Volets 0°	50	55	60	70	73	VLO: 140 Kt	Vi plané Masse Max: 73 Kt
Volets 10°	46	51	55	65	68	VFE 10°: 130 Kt	Limite vent traversier: 15 Kt
Volets 30°	42	47	51	59	62	VA: 106 Kt	

CARBURANT:

PLEIN UTILISABLE: 235 LITRES
CONSOMMATION: 36 LITRES / HEURE

Décollage DF 15: 580 m
Atterrissage DF 15: 420 m

Autonomie thor. 6h30 - Rs. Rglt : 20' croisiere+ 20' rs. Hispano (216 avit. max au Pkg)